BENY
Fișă tehnică



ZHEJIANG BENYI NEW ENERGY CO.,LTD.

SHUANGHUANGLOU INDUSTRIAL ZONE, BEIBAIXIANG TOWN, YUEQING CITY, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.
TEL.: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007
info@evb.com
www.evb.com

Acest catalog a fost tipărit pe hârtie ecologică.
© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Dacă modelele și specificațiile din acest catalog se modifică în urma actualizărilor produsului, nu vom transmite o notificare prealabilă.

VERSIUNE: 20240906-01

WWW.EVB.COM



Prezentarea produsului

Dispozitivul wireless DLB este proiectat conform standardului EN 61010-1: un capăt este integrat în stația de încărcare pentru vehicule electrice, iar celălalt este conectat la DLB prin cablu de rețea și montat în exterior, pe șina de ghidare. Dispozitivul wireless DLB elimină dificultățile de cablare și permite transmiterea și recepția datelor la distanță mare.

Dispozitiv extern (BCP-DLB-W)



Dispozitiv încorporat (BCP-DLB-I)



Tabel cu parametri tehnici

Parametru	Dispozitiv extern (BCP-DLB-W)	Dispozitiv încorporat (BCP-DLB-I)
Standard	EN 61010-1	
Tensiune nominală de intrare	230 V ±15%	12 V
Putere nominală	1,5 W	0,6 W
Distanță de transmisie	50 m – 100 m	
Bandă de frecvență de lucru	410 MHz – 510 MHz	
Temperatură de funcționare	-30 °C ~ 55 °C	
Temperatură de depozitare	-40 °C ~ 80 °C	
Umiditate de funcționare	5% – 95%	
Greutate brută	103 g	37 g
Altitudine de funcționare	<2000 m	

Stare de funcționare

Stare LED	
Descrierea stării indicatorului	Starea modulului
Lumină albastră aprinsă continuu	Alimentat
Lumină verde intermitentă (TX)	Transmitere date
Lumină verde intermitentă (RX)	Recepție date