MaxiCharger Single Charger A22 Series

Soluții inovatoare de încărcare AC





Montare rapidă
cu un singur clic

Suport ISO15118

Suport OCPP1.6J
OCPP2.0.1

ALM / DLB

Punere în funcțiune
la nivel de stație

Aplicație, card RFID
Terminal POS
Plată mobilă

O&M

Geamăn digital
Platformă O&M

Integrare
energie verde

Specificații tehnice

Model	Versiune LCD	Versiune cu afișaj digital
Informații despre produs		
Putere nominală de ieșire AC	22kW	
Tensiune intrare/ieșire	400VAC(3x230VAC)±15%, trifazat, 50/60Hz 230V~±15%, monofazat, 50/60Hz	
Opțiuni întrerupător automat (A)	40A	
Conexiuni de alimentare	3P+N+PE 50/60Hz sau 1P+N+PE 50/60Hz	
Tip rețea	TN,TT,IT	
Cablu de alimentare	Conectare fixă	
Tip conector	Priză IEC 62196 Tip 2, priză cu obturator sau cablu de 5 m/7,5 m	
Detecția defectelor de împământare	AC 30mA + DC 6mA	
Protecție	Supracurent, supratensiune, subtensiune, protecție integrată la supratensiuni tranzitorii	
Cititor de carduri	ISO 15693, ISO 14443 A/B	
Comunicare cu vehiculul	ISO15118-2/20	
Precizia contorizării	±1%, MID, Eichrecht	
Echilibrarea fazelor	Da	
Port senzor CT	2CTs	
Metode de autentificare	RFID, aplicații terțe, PnC, Autocharge	
Caracteristici generale		
Grad de protecție carcasă	IP65 (IP54 pentru versiunile cu priză și priză cu obturator), IK10, instalare interioară sau exterioară	
Altitudine de funcționare	2000m	
Interval temperatură de funcționare	-30°C~50°C	
Interval temperatură de depozitare	-40°C~70°C	
Montare	Pe perete sau pe sol, cu stâlp	
Dimensiuni (Î×L×A)	315*170*117mm	
Umiditate de funcționare	95%, fără condens	
Senzor de lumină ambientală	Da	
Greutate	2,5 kg (versiunea cu priză)	
Interfață utilizator		
Indicarea stării	Ecran tactil 5 inch, 800*480	Afișaj digital
Interfață utilizator	Aplicația Autel Charge; Autel Charge Cloud	
Conectivitate	4G, Wi-Fi,Bluetooth, Ethernet,RS485,Wisun	
Protocoale de comunicare	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1	
Actualizare software		
Actualizare software	Actualizări OTA prin portal web	
Certificări și standarde		
Standarde de siguranță	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955	
Coduri și standarde	EMC Clasa B	
Conformitate cu reglementările	Conform AFIR	—
Durată de viață	10+ ani	
Garanție	3 ani	

© Copyright 2024 Autel. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.