AUTEL®

MaxiCharger
AC Compact
7.4kW | 22kW



MaxiCharger AC Compact

Încărcătorul AC cu cel mai bun raport cost-eficiență



Rapid

Alegerea valoroasă pentru încărcarea acasă

- Încărcare AC de până la 22 kW, de 3 ori mai rapidă decât încărcătoarele AC obișnuite

Simplu

Costuri optimizate de instalare și întreținere

- Mai mic decât o mini-tabletă, mai ușor decât un laptop
- Design modular: instalare și întreținere mai ușoare ca niciodată, la costuri mai mici

Fiabil

Design sigur în orice situație

- Încărcare fiabilă în orice situație
- Protecție la curent de scurgere AC 30mA + DC 6mA

O privire mai atentă asupra
MaxiCharger AC Compact



- Cablul de încărcare poate fi blocat permanent
- Compatibil cu toate vehiculele electrice cu conector Tip 2
- Gestionare adaptivă a sarcinii
- Partajarea puterii
- Aplicația Autel Charge
- IK10 – rezistență ridicată la impact
- Asistență globală 24/7
- Garanție de trei ani

Specificații tehnice

Informații despre produs

Mod de încărcare	Mod 3
Putere și curent nominal intrare/ieșire	Monofazat până la 7,4 kW/32 A; trifazat până la 22 kW/32 A
Tensiune intrare/ieșire	230V±15%, monofazat; 400V±15%, trifazat; 50Hz (UK: 230V±10%, monofazat; 400V±15%, trifazat; 50Hz)
Tip rețea	Monofazat, 3 fire – L1, N, PE Trifazat, 5 fire – L1, L2, L3, N, PE
Tip conector	Priză standard IEC 62196 tip 2 Priză IEC 62196 tip 2 cu obturator
Detecția curentului rezidual	AC 30mA + DC 6mA
Protecție	Supracurent, supratensiune, subtensiune, protecție integrată la supratensiuni tranzitorii
Cititor de carduri (opțional)	ISO 14443
Precizia măsurării energiei	+/- 2.0%

Caracteristici generale

Grad IP și IK	IP54, IK10, instalare interioară sau exterioară
Altitudine de funcționare	2000m
Interval temperatură de funcționare	-30 °C ~ +50 °C
Interval temperatură de depozitare	-40 °C ~ +70 °C
Montare	Pe perete sau pe sol, cu stâlp
Dimensiuni (Î×L×A)	202 × 202 × 115 mm

Interfață utilizator

Indicarea stării	LED / aplicație
Interfață utilizator	Aplicația Autel Charge; Autel Charge Cloud
Conectivitate	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, RS485, 4G, Modbus TCP/IP
Protocoale de comunicare	OCPP 1.6J
Autentificarea utilizatorului	Aplicație, card RFID, AutoStart

Actualizare software

Actualizări OTA prin portal web

Certificări și standarde

Siguranță și conformitate	IEC/EN 61851-1, EN 50663, EN 50665, IEC/EN 62955
Certificare	CE (TÜV)
Garanție	5 ani

* Toate imaginile au doar scop ilustrativ; produsul real și specificațiile pot varia ca urmare a îmbunătățirilor aduse produsului

AUTEL®

Autel Europe GmbH

Telefon: +49(0)89 540299608
E-mail: evinfo.eu@autel.com
Site web: https://autelenergy.com/en-EU

Autel Energy