AUTEL

MaxiCharger

AC Ultra

2*22kW



MaxiCharger AC Ultra

Cel mai rapid încărcător AC pentru două vehicule



Rapid și eficient
O experiență de încărcare excepțională

- Cu 22 kW pe port, acest încărcător este lider în industrie, încărcând rapid 2 vehicule simultan și oferind 140 km de autonomie în 60 de minute
- Proiectat cu ISO 15118 Plug & Charge, pentru o încărcare fără bătăi de cap

Cel mai bun raport calitate-preț
Conceput pentru utilizare comercială

- Designul robust permite montarea pe perete sau pe sol, în funcție de aplicație
- Construcția dintr-o bucată ușurează instalarea, cu costuri mai mici și o amortizare mai rapidă

Încărcare inteligentă
Pregătit pentru viitor, flexibil și profitabil

- Funcții inteligente conforme OCPP, își adaptează consumul de putere și asigură o încărcare optimă acum și în viitor
- Reduce investiția de capital în capacitatea de putere

Valoarea din spatele
MaxiCharger AC Ultra

- Stâlp și carcasă dintr-o singură bucată
- Partajare hotspot Wi-Fi
- Partajarea puterii
- Ecran publicitar HD de 8 inch
- Aplicație, card RFID, card de credit, plată mobilă
- Management cloud integrat al rețelei
- Conform OCPP
- Rezistent la intemperii





Specificații tehnice

Informații despre produs

Mod de încărcare	Mod 3
Putere și curent nominal intrare/ieșire	Trifazat până la 2*22kW/32A
Tensiune intrare/ieșire	400V±15%, trifazat; 50Hz (UK: 400V±15%, trifazat; 50Hz)
Tip rețea	TT, TN, IT
Tip conector	Priză IEC 62196 Tip 2 sau priză cu obturator
Detecția curentului rezidual	AC 30mA + DC 6mA
Protecție	Supracurent, supratensiune, subtensiune, protecție integrată la supratensiuni, PME (UK)
Cititor de carduri	ISO 15693, ISO 14443
Precizia măsurării energiei	+/- 1.0%; contor certificat MID integrat

Caracteristici generale

Grad IP și IK	IP54; IK10
Altitudine de funcționare	2000m
Interval temperatură de funcționare	-40 ℃ ~ +55 ℃
Interval temperatură de depozitare	-40 ℃ ~ +85 ℃
Montare	Pe perete sau pe sol, cu stâlp
Dimensiuni (Î×L×A)	625 × 320 × 170 mm

Interfață utilizator

Indicarea stării	LED/aplicație/LCD (ecran tactil de 8 inch, 1280*720)
Interfață utilizator	Aplicația Autel Charge; Autel Charge Cloud
Conectivitate	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485
Protocoale de comunicare	OCPP 1.6J (poate fi actualizat ulterior la OCPP 2.0.1)
Autentificarea utilizatorului	Aplicație, card RFID, carduri de credit (opțional)

Actualizare software

Actualizări OTA prin portal web

Certificări și standarde

Siguranță și conformitate	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62955
Certificare	CE (TÜV), Eichrechtskonform (opțional)
Garanție	36 de luni, cu posibilitate de extindere a garanției

* Toate imaginile au doar scop ilustrativ. Produsul real și specificațiile pot varia ca urmare a îmbunătățirilor aduse produsului

AUTEL®

Autel Digital Power Co., Ltd

Telefon: +8613632996171
E-mail: henryhe@autel.com
Site web: autelenergy.com

Autel Energy Asia & Australia