AUTEL

Bobine Rogowski

Specificații tehnice

Informații despre produs	S10.1-NRC-80	S10.1-NRC-100	S10.1-NRC-150
Culoarea bobinei	Albastru	Verde	Portocaliu
Loc de utilizare	Uz interior, grad de poluare 2, altitudine sub 2000 m		
Temperatură de funcționare	-20°C～70°C		
Umiditate de funcționare	Maximum 80%, fără condensare		
Domeniu de temperatură și umiditate de depozitare	-30~70, sub 80%RH, fără condensare		
Etanșeitate la praf Rezistență la apă	IP65 (EN60529) (doar partea bobinei)		
Standarde aplicabile	Siguranță: EN61010 EMC：EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3		
Tensiune de ținere	AC RMS 3kV (1 minut) (50Hz/60Hz) (doar partea bobinei)		
Ieșire maximă	1.5V rms		
Alimentare	Tensiune nominală de alimentare: DC 12VDC Putere nominală maximă: 0,1W		
Lungime cablu	3m		
Dimensiuni (integrator)	28L × 17Î × 48Lg mm (fără proeminențe)		
Diametrul interior al bobinei	80mm	100mm	150mm
Diametrul secțiunii transversale a bobinei	Φ8mm		
Raport nominal	10mV/kA		
Ieșire maximă (suprasarcină)	4.5V AC pp		
Consum de putere	70mW		
Lățime de bandă	45Hz～5kHz(±3dB)		
Alimentare	12VDC		
Intrare nominală	1000A	2500A	5000A
Precizia citirii	±0,5%rdg.±0,5%f.s. Poziție centrală		
Eroare de fază	≤0.5°		
Ieșire la 0A (deriva de zero)	≤1mV		
Tensiune nominală maximă față de pământ	AC600V(CATIV)，AC1000V(CATIII)		
Deriva termică	≤100ppm/°C		

© Copyright 2025 Autel. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Telefon: (844) 765-0150
E-mail: CommercialEVsupport@autel.com