Stație de încărcare DC Beny cu 2 pistoale și ecran publicitar

60kW-120kW



Fișă tehnică

Zhejiang Benyi New Energy Co.,Ltd.

Shuanghuanglou Industrial Zone, Beibaixiang Yueqing,zhejiang P.R. China

TEL: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007

info@evb.com Importator: xxxxxxx

www.evb.com Adresă: xxxxxxxx

This catalogue has been printed on ecological paper .

© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. All rights reserved.

If the models and specifications in this product catalogue change due to product updates, we will not provide prior notification.

VERSIUNE: 20251229-01



Prezentarea produsului

Ecran publicitar remarcabil de 43 inch, pentru un control ușor. Deține certificări precum CE, CB și RCM și oferă funcții robuste de protecție completă. Cu control comod din aplicație și conectivitate Ethernet/4G/Wi-Fi, vă puteți încărca vehiculul cu încredere și eficiență.



Avantajele produsului

- Grad de protecție IP55
- Ethernet/4G/WiFi
- Protecție completă
- OCPP 1.6J
- 43 inch ecran publicitar
- RFID
- Control din aplicație

WWW.EVB.COM

Selecția modelului

Stație de încărcare DC	BGDC60-D	BGDC90-D	BGDC120-D
			
Descrierea structurii			
Material carcasă	Tablă galvanizată		
Dimensiuni	700*520*1800(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj	1050*820*2035(L*W*H mm)		
Greutate	≤330kG	≤350kG	≤370kG
Mod de instalare	Montare pe sol		
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu sus		
Lungimea totală a cablului pistolului	5 m		
Ieșiri de încărcare	Dublu(CCS1+CCS1) Dublu (CCS1+CHADEMO) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CHADEMO+CHADEMO) Dublu(CCS2+CCS2)	Dublu (CCS2+CHADEMO) Dublu(CHADEMO+GBT) Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT)	Dublu (CCS1+NACS) Dublu(CCS2+NACS) Dublu(GBT+NACS) Dublu(CHADEMO+NACS) Dublu(NACS+NACS)
Autorizare	RFID, aplicație		
Ecran	Ecran publicitar de 43 inch/indicator LED		
Specificații electrice			
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V,3P+N+PE		
Curent nominal de intrare	102A	152A	203A
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz		
Consum	≤40W		
Putere nominală	60kW	90kW	120kW
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc –1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc –500Vdc		
Curent de ieșire	CCS1/CCS2:0~200A; GBT/NACS:0~200A; CHADEMO:0~125A	CCS1/CCS2:0~250A; GBT/NACS:0~250A; CHADEMO:0~125A	CCS1/CCS2:0~250A; GBT/NACS:0~250A; CHADEMO:0~125A
Randament	≥95%		
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)		

Selecția modelului

Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
Comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WiFi
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP55 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)

Selecția modelului

Stație de încărcare DC	BGDC120-D-350		
			
Descrierea structurii			
Material carcasă	Tablă galvanizată		
Dimensiuni	700*520*1800(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj	1050*820*2035(L*W*H mm)		
Greutate	≤370kG		
Mod de instalare	Montare pe sol		
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu sus		
Lungimea totală a cablului pistolului	5 m		
Ieșiri de încărcare	Dublu(CCS1+CCS1) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CCS2+CCS2)	Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT)	Dublu (CCS1+NACS) Dublu(CCS2+NACS) Dublu(GBT+NACS) Dublu(NACS+NACS)
Autorizare	RFID, aplicație		
Ecran	Ecran publicitar de 43 inch/indicator LED		
Specificații electrice			
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V,3P+N+PE		
Curent nominal de intrare	203A		
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz		
Consum	≤40W		
Putere nominală	120kW		
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc –1000Vdc		
Curent de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~350A		
Randament	≥95%		
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)		

Selecția modelului

Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
Comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WiFi
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP55 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)