BENY
Fișă tehnică



ZHEJIANG BENYI NEW ENERGY CO.,LTD.

SHUANGHUANGLOU INDUSTRIAL ZONE, BEIBAIXIANG TOWN, YUEQING CITY, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

TEL: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007

info@evb.com

www.evb.com

This catalogue has been printed on ecological paper.

© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. All rights reserved.

If the models and specifications in this product catalogue change due to product updates, we will not provide prior notification.

VERSIUNE: 20250506-01

WWW.EVB.COM

Prezentarea produsului

Încărcătorul portabil all-in-one BENY integrează unitatea de control principală în capul pistolului de încărcare, eliminând necesitatea unei cutii de control externe. Datorită structurii simple, realizează integrarea maximă a echipamentului de încărcare. Permite proprietarilor să își încarce vehiculele electrice oriunde, de la prize casnice standard, cu eficiență ridicată și portabilitate.



Avantajele produsului

Protecție completă

Rezistent la apă IP55



Servicii personalizate pentru un stil exclusiv

Funcții de protecție

Dispune de protecție completă împotriva tuturor riscurilor de siguranță la încărcare și se oprește automat după încărcarea completă a vehiculului, pentru a proteja bateria și a prelungi durata de funcționare.



Selecția modelului

Încărcător VE AC portabil	BCPP-A1Z-16
	Standard european
	
Putere maximă	3.7kW
Tensiune nominală de intrare	AC230V monofazat
Interval curent nominal de încărcare	6A-16A
Frecvență	50HZ/60HZ
Afișaj	Indicator LED
Curent reglabil	✓
Opțiuni ștecher	✓
Protecție la semnal CP anormal	✓
Protecție la supratensiune	✓
Protecție la subtensiune	✓
Protecție la supracurent	✓
Protecție la curent de scurgere	✓
Protecție la supratemperatură	✓
Protecție la lipirea releului	✓
Protecție la trăsnet	✓
Protecție la incendiu	✓
Protecție la presiune	✓
Protecție împământare	✓
Funcție de detecție NTC (în interiorul ștecherului)	○

Durată de viață	<10000 de cicluri
Lungime cablu	5 m (personalizabil)
Grad de protecție IP	IP55 (cu capacul de protecție montat)
Temperatură de funcționare	-30°C ~ +55°C
Temperatură de depozitare	-40°C ~ +85°C
Altitudine de funcționare	<2000m

✓ : Standard ○ :Opțional

Tipuri de ștechere

	UE (Germania)	AU	ZA	UK	BRA	SUA
						
Tip model	ZH-1AN	YP-39A	ZH-70A	YP-61A	ZH-72B	ZH-02
Curent/Tensiune	16A/250V~	20A/250V~	16A/250V~	13A/250V~	16A/250V~	15A/125V
Cablu	H07BZ5-F 3G 2.5mm² +1*0.5mm²	H05VV-F 3G 2.5mm²	H07RN-F 3G 2.5mm²	H05VV-F 3G 2.5mm²	H07RN-F 3G 2.5mm²	SJ 14AWG*3C*2.08mm²
Material	TPU	P.V.C	P.V.C	P.V.C	P.V.C	N.P.C-45P