BENY
Fișă tehnică



ZHEJIANG BENYI NEW ENERGY CO.,LTD.

SHUANGHUANGLOU INDUSTRIAL ZONE , BEIBAIXIANG TOWN, YUEQING CITY, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

TEL: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007

info@evb.com

www.evb.com

This catalogue has been printed on ecological paper .

© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. All rights reserved.

If the models and specifications in this product catalogue change due to product updates, we will not provide prior notification.

VERSIUNE: 20240906-01

WWW.EVB.COM

BENY

Prezentarea produsului

Încărcătorul VE AC inteligent BENY, portabil și de perete, oferă conectivitate Bluetooth și Wi-Fi, precum și control prin aplicație. Permite proprietarilor să își încarce vehiculele electrice oriunde, de la o priză casnică standard, oferind eficiență și portabilitate.



Avantajele produsului

- Mai multe conectoare
- De perete și portabil
- Ecran tactil de 4,3 inch
- Bluetooth și Wi-Fi
- Rezistent la apă IP65
- Protecție completă
- DLB wireless Compatibil solar

WWW.EVB.COM

Selecția modelului

Încărcător VE AC portabil	BCPP-A2N-32	BCPP-AT2N-32
	Standard european	
		
Putere maximă	7.4kw	22kw
Tensiune intrare/ieșire	AC230V monofazat	AC400V trifazat
Interval curent de încărcare	6A-32A	6A-32A
Frecvență	50HZ/60HZ	
Afișaj	Ecran tactil 4,3 inch + indicator LED	
DLB	○	○
Montare pe perete	✓	✓
Curent reglabil	✓	✓
Încărcare programată	✓	✓
Opțiuni ștecher	✓	✓
Programare săptămânală a încărcării	✓	✓
Istoric încărcări	✓	✓
Bluetooth	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓
Aplicație	✓	✓
Protecție la semnal CP anormal	✓	✓
Protecție la supratensiune	✓	✓
Protecție la subtensiune	✓	✓
Protecție la supracurent	✓	✓
Protecție la curent de scurgere	✓	✓
Protecție la supratemperatură	✓	✓
Protecție la lipirea releului	✓	✓
Protecție la trăsnet	✓	✓
Protecție la incendiu	✓	✓
Protecție la presiune	✓	✓
Protecție împământare	✓	✓
Standarde	IEC 62752, IEC 61851-21-2	
Durată de viață	10000 de cicluri	
Lungime cablu ștecher	30cm	
Lungime totală	7 m standard (lungime personalizabilă)	
Grad de protecție IP	IP65	
Temperatură de funcționare	-30°C ~ +50°C	
Temperatură de depozitare	-40°C ~ 85°C	
Altitudine de funcționare	<2000m	

✓ : Standard ○ : Opțional ✕ : Fără

Tipuri de ștechere

	UE (Germania)	AU	ZA	UK	BRA	SUA
						
Tip model	ZH-3	YP-39A	ZH-70A	YP-61A	ZH-72B	ZH-02
Curent Tensiune	16A/250V~	20A/250V~	16A/250V~	13A/250V~	16A/250V~	15A/125V
Cablu	H07BZ5-F 3G 2.5mm²	H05VV-F 3G 2.5mm²	H07RN-F 3G 2.5mm²	H05VV-F 3G 2.5mm²	H07RN-F 3G 2.5mm²	SJ 14AWG*3C*2.08mm²
Material	P.V.C	P.V.C	P.V.C	P.V.C	P.V.C	N.P.C-45P

						
Tip model	TYPR285	TYPR281	TYPR235	TYPR231	Cablu trifazat/0,9 m	Cablu monofazat/0,9 m
Curent Tensiune	32A, 380-415V (trifazat)	32A, 200-250V (monofazat)	16A, 200/346-240/415V (trifazat)	16A, 200-250V (monofazat)	32A/400V (trifazat)	32A/230V (monofazat)
Cablu	H07BZ5-F 5G 6mm² + 1G 0.75mm²	H07BZ5-F 3G 6mm² + 1G 0.75mm²	H07BZ5-F 5G 2.5mm² + 1G 0.75mm²	H07BZ5-F 3G 2.5mm² + 1*0.75mm²	H07BZ5-F 5G 6mm² + 1*0.75mm²	H07BZ5-F 3G 6mm² +1*0.75mm²
Material	nailon	nailon	nailon	nailon	/	/