Stație DC divizată Beny, cu montare pe sol

180kW -600kW





Fișă tehnică

Zhejiang Benyi New Energy Co.,Ltd.

Shuanghuanglou Industrial Zone, Beibaixiang Yueqing,zhejiang P.R. China

TEL: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007

info@evb.com

www.evb.com

Importator: xxxxxxx

Adresă: xxxxxxxx

This catalogue has been printed on ecological paper.

© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. All rights reserved.

△ If the models and specifications in this product catalogue change due to product updates, we will not provide prior notification.

VERSION: 20260717-01

WWW.EVB.COM

Divizat, cu montare pe sol cu 2 pistoale



Prezentarea produsului

Încărcătorul EV divizat EVB integrează un dulap redresor și un terminal de încărcare, oferind încărcare eficientă cu capacități între 180kW și 600kW. Terminalul de încărcare are o putere maximă de 250kW. Echipat cu 2 pistoale și conform OCPP 1.6J, asigură o conectivitate fără probleme, iar interfața prietenoasă include un ecran LCD de 7 inch și indicatoare LED pentru o utilizare mai ușoară. Dispunem de certificări precum CE, CB, RCM și TUV, precum și de funcții complete de protecție. Beneficiați de control comod prin aplicație și conexiune Ethernet/4G/WiFi și încărcați-vă vehiculul electric sigur și eficient!





Avantajele produsului

- Grad de protecție IP55
- Ethernet/4G/WiFi
- Protecție completă
- OCPP 1.6J
- 7 inch Ecran tactil
- RFID
- Control din aplicație

WWW.EVB.COM

Selecția modelului

Stație de încărcare DC	BSDC180-250D1	BSDC240-250D1	BSDC240-250D2
			
Descrierea structurii			
Material carcasă	Tablă galvanizată		
Dimensiuni dulap redresor	1400*802*1965(L*W*H mm)		
Dimensiuni terminal de încărcare	765*365*1655(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj dulap redresor	1650*1050*2150(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj terminal	1050*590*1850(L*W*H mm)		
Greutate dulap redresor	≤520kG	≤560kG	≤560kG
Greutate terminal de încărcare	≤110KG		
Mod de instalare	Montare pe sol		
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu jos		
Ieșiri de încărcare	Dublu(CCS1+CCS1) Dublu (CCS1+CHADEMO) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CHADEMO+CHADEMO) Dublu(CCS2+CCS2)	Dublu (CCS2+CHADEMO) Dublu(CHADEMO+GBT) Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT)	Dublu (CCS1+NACS) Dublu(CCS2+NACS) Dublu(GBT+NACS) Dublu(CHADEMO+NACS) Dublu(NACS+NACS)
Autorizare	RFID, aplicație		
Lungimea totală a cablului pistolului	5m		
Ecran	Ecran LCD de 7 inch/indicator LED		
Specificații electrice			
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V, 3P+N+PE		
Curent nominal de intrare	274A	365A	365A
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz		
Consum	≤30W		
Putere nominală	180kW	240kW	240kW
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc –1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc –500Vdc		

Curent de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~250A;CHADEMO:0~150A
Randament	⩾95%
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)
Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017 EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WiFi
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP55 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)

Selecția modelului

Stație de încărcare DC	BSDC360-250D1	BSDC360-250D2	BSDC360-250D3
			
Descrierea structurii			
Material carcasă	Tablă galvanizată		
Dimensiuni dulap redresor	1400*802*1965(L*W*H mm)		
Dimensiuni terminal de încărcare	765*365*1655(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj dulap redresor	1650*1050*2150(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj terminal	1050*590*1850(L*W*H mm)		
Greutate dulap redresor	≤640kG		
Greutate terminal de încărcare	≤110kG		
Mod de instalare	Montare pe sol		
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu jos		
Ieșiri de încărcare	Dublu(CCS1+CCS1) Dublu (CCS1+CHADEMO) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CHADEMO+CHADEMO) Dublu(CCS2+CCS2)	Dublu (CCS2+CHADEMO) Dublu(CHADEMO+GBT) Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT)	Dublu (CCS1+NACS) Dublu(CCS2+NACS) Dublu(GBT+NACS) Dublu(CHADEMO+NACS) Dublu(NACS+NACS)
Autorizare	RFID, aplicație		
Lungimea totală a cablului pistolului	5m		
Ecran	Ecran LCD de 7 inch/indicator LED		
Specificații electrice			
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V, 3P+N+PE		
Curent nominal de intrare	2*274A		
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz		
Consum	≤30W		
Putere nominală	360kW		
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc –1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc –500Vdc		

Curent de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~250A;CHADEMO:0~150A
Randament	⩾95%
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)
Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017 EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WiFi
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP55 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)

Selecția modelului

Stație de încărcare DC	BSDC480-250D1	BSDC480-250D2	BSDC480-250D3
			

Descrierea structurii			
Material carcasă	Tablă galvanizată		
Dimensiuni dulap redresor	1400*802*1965(L*W*H mm)		
Dimensiuni terminal de încărcare	765*365*1655(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj dulap redresor	1650*1050*2150(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj terminal	1050*590*1850(L*W*H mm)		
Greutate dulap redresor	≤720kG		
Greutate terminal de încărcare	≤110kG		
Mod de instalare	Montare pe sol		
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu jos		
Ieșiri de încărcare	Dublu(CCS1+CCS1) Dublu (CCS1+CHADEMO) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CHADEMO+CHADEMO) Dublu(CCS2+CCS2)	Dublu (CCS2+CHADEMO) Dublu(CHADEMO+GBT) Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT)	Dublu (CCS1+NACS) Dublu(CCS2+NACS) Dublu(GBT+NACS) Dublu(CHADEMO+NACS) Dublu(NACS+NACS)
Autorizare	RFID, aplicație		
Lungimea totală a cablului pistolului	5m		
Ecran	Ecran LCD de 7 inch/indicator LED		
Specificații electrice			
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V, 3P+N+PE		
Curent nominal de intrare	2*365A		
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz		
Consum	≤30W		
Putere nominală	480kW		
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc –1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc –500Vdc		

Curent de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~250A;CHADEMO:0~150A
Randament	⩾95%
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)
Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017 EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WiFi
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP55 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)

Selecția modelului

Stație de încărcare DC	BSDC480-250D4	BSDC600-250D1	BSDC600-250D2
		 	  
Descrierea structurii			
Material carcasă	Tablă galvanizată		
Dimensiuni dulap redresor	1400*802*1965(L*W*H mm)		
Dimensiuni terminal de încărcare	765*365*1655(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj dulap redresor	1650*1050*2150(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj terminal	1050*590*1850(L*W*H mm)		
Greutate dulap redresor	≤720kG	≤800kG	≤800kG
Greutate terminal de încărcare	≤110kG		
Mod de instalare	Montare pe sol		
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu jos		
Ieșiri de încărcare	Dublu(CCS1+CCS1) Dublu (CCS1+CHADEMO) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CHADEMO+CHADEMO) Dublu(CCS2+CCS2)	Dublu (CCS2+CHADEMO) Dublu(CHADEMO+GBT) Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT)	Dublu (CCS1+NACS) Dublu(CCS2+NACS) Dublu(GBT+NACS) Dublu(CHADEMO+NACS) Dublu(NACS+NACS)
Autorizare	RFID, aplicație		
Lungimea totală a cablului pistolului	5m		
Ecran	Ecran LCD de 7 inch/indicator LED		
Specificații electrice			
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V, 3P+N+PE		
Curent nominal de intrare	2*365A	2*456A	2*456A
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz		
Consum	≤30W		
Putere nominală	480kW	600kW	600kW
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc –1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc –500Vdc		

Curent de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~250A;CHADEMO:0~150A
Randament	⩾95%
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)
Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017 EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WiFi
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP55 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)

Selecția modelului

Stație de încărcare DC	BSDC600-250D3	BSDC600-250D4	BSDC600-250D5



Descrierea structurii			
Material carcasă	Tablă galvanizată		
Dimensiuni dulap redresor	1400*802*1965(L*W*H mm)		
Dimensiuni terminal de încărcare	765*365*1655(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj dulap redresor	1650*1050*2150(L*W*H mm)		
Dimensiuni ambalaj terminal	1050*590*1850(L*W*H mm)		
Greutate dulap redresor	≤800kG		
Greutate terminal de încărcare	≤110kG		
Mod de instalare	Montare pe sol		
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu jos		
Ieșiri de încărcare	Dublu(CCS1+CCS1) Dublu (CCS1+CHADEMO) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CHADEMO+CHADEMO) Dublu(CCS2+CCS2)	Dublu (CCS2+CHADEMO) Dublu(CHADEMO+GBT) Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT)	Dublu (CCS1+NACS) Dublu(CCS2+NACS) Dublu(GBT+NACS) Dublu(CHADEMO+NACS) Dublu(NACS+NACS)
Autorizare	RFID, aplicație		
Lungimea totală a cablului pistolului	5m		
Ecran	Ecran LCD de 7 inch/indicator LED		
Specificații electrice			
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V, 3P+N+PE		
Curent nominal de intrare	2*456A		
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz		
Consum	≤30W		
Putere nominală	600kW		
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc –1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc –500Vdc		

Curent de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~250A;CHADEMO:0~150A
Randament	⩾95%
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)
Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017 EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WiFi
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP55 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)