Încărcător DC Beny de perete

22kW



Fișă tehnică

Zhejiang Benyi New Energy Co.,Ltd.

Shuanghuanglou Industrial Zone, Beibaixiang Yueqing,zhejiang P.R. China

TEL: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007

info@evb.com

Importator: xxxxxxx

www.evb.com

Adresă: xxxxxxxx

This catalogue has been printed on ecological paper.

© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. All rights reserved.

△ If the models and specifications in this product catalogue change due to product updates, we will not provide prior notification.

VERSIUNE: 20251229-01

WWW.EVB.COM

ZBENY



Prezentarea produsului

Încărcătorul DC Beny de perete este dotat cu un ecran tactil impresionant de 5 inch, pentru un control intuitiv, precum și cu funcții complete de protecție. Bucurați-vă de control comod din aplicație și de conexiune Ethernet/4G/Wi-Fi și încărcați-vă vehiculul cu încredere și eficiență!



Avantajele produsului

- 5 inch ecran tactil
- Grad de protecție IP65
- **Ethernet/4G/WIFI**
- Canal de aer independent
- RFID
- Control din aplicație
- Protecție completă
- OCPP 1.6J

WWW.EVB.COM

Selecția modelului

Încărcător DC de perete	BVDC 22



Descrierea structurii	
Material carcasă	Tablă galvanizată
Dimensiuni	680*380*200(L*W*H mm)
Dimensiuni ambalaj	900*510*450(L*W*H mm)
Dimensiuni stâlp	480*480*1580(L*W*H mm)
Greutate	⩽46.5kG
Mod de instalare	Montare pe perete/pe stâlp (opțional)
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu jos
Lungimea totală a cablului pistolului	5 m
Ieșiri de încărcare	Simplu (CCS1/CCS2/GBT/CHADEMO/NACS)
Autorizare	RFID, aplicație
Ecran	Ecran LCD de 5 inch/indicator LED
Specificații electrice	
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V,3P+N+PE
Curent nominal de intrare	35A
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz
Consum	⩽10w
Putere nominală	22kW
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150 Vdc –1000 Vdc CHADEMO: 150 Vdc –500 Vdc
Curent de ieșire	0~73.3A
Randament	⩾95%
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)

Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014
comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WIFI
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP65 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat (canal independent)
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)