BENY
Fișă tehnică



Zhejiang Benyi New Energy Co.,Ltd.

Shuanghuanglou Industrial Zone, Beibaixiang Yueqing,zhejiang P.R. China

TEL: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007

info@evb.com

www.evb.com

This catalogue has been printed on ecological paper .

© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. All rights reserved.

△ If the models and specifications in this product catalogue change due to product updates, we will not provide prior notification.

VERSIUNE: 20250417-01

WWW.EVB.COM



Prezentarea produsului

Aceasta este o stație de încărcare AC în modul 3, proiectată conform standardului IEC-61851-21-2. Bucurați-vă de o interacțiune ușoară prin interfața cu ecran tactil de 7,0 inch. Controlați stația printr-o aplicație inteligentă și prin multiple opțiuni de conectivitate.



Avantajele produsului

- 7,0 inch Ecran tactil
- Grad de protecție IP65
- Wi-Fi /Ethernet/4G
- Compatibil DLB și solar
- Protecție completă

WWW.EVB.COM

Selecția modelului

Stație de încărcare AC OCPP	BCPCV-D2M-P	BCPCV-C2M-P
		
Putere maximă	2*7.4kW	2*7.4kW
Tensiune de intrare /tensiune de ieșire	AC220V~240V monofazat	
Frecvență de intrare	50/60Hz	
Cablu fix/Priză	Priză	Cablu fix
Contor	Contor MID (implicit) și contor PTB (opțional)	
Afișaj	Ecran tactil LCD de 7 inch + indicatoare LED	
Protocol de încărcare	OCPP1.6-J	
Curent nominal de încărcare	2*(6-32A)	
Terminal de plată (POS)	○	○
RFID	●	●
DLB	○	○
Wi-Fi	●	●
Ethernet	●	●
4G	●	●
Protecție la supratensiune și subtensiune	●	●
Protecție oprire de urgență	●	●
Protecție la supratemperatură	●	●
Protecție la trăsnet	●	●
Protecție la lipirea contactorului	●	●
Detecția răsturnării	●	●
Detecția pătrunderii apei	○	○
Semnal control acces	●	●
Semnal protecție supratensiune	●	●
Lungimea cablului pistolului	/	sub 7,5 m
Grad de protecție	IP65	
Temperatura mediului ambiant	-30°C~+55°C	
Temperatură de depozitare	-40°C~+85°C	
Dimensiuni încărcător	W420 x H1550 x D210 mm	
Greutate	48.9kg	53.6kg
Maximum Altitude	<2000m	

● : Standard ○ : Opțional ✕ : Fără

Selecția modelului

Stație de încărcare AC OCPP	BCPCV-DT2M-P	BCPCV-DT2M-P-16	BCPCV-CT2M-P	BCPCV-CT2M-P-16
				
Putere maximă	2*22kW	2*11kW	2*22kW	2*11kW
Tensiune de intrare /tensiune de ieșire	AC380V~415V trifazat			
Frecvență de intrare	50/60Hz			
Cablu fix/Priză	Priză		Cablu fix	
Contor	Contor MID (implicit) și contor PTB (opțional)			
Afișaj	Ecran tactil LCD de 7 inch + indicatoare LED			
Protocol de încărcare	OCPP1.6-J			
Curent nominal de încărcare	2*(6-32A)	2*(6-16A)	2*(6-32A)	2*(6-16A)
Terminal de plată (POS)	○		○	
RFID	●		●	
DLB	○		○	
Wi-Fi	●		●	
Ethernet	●		●	
4G	●		●	
Protecție la supratensiune și subtensiune	●		●	
Protecție oprire de urgență	●		●	
Protecție la supratemperatură	●		●	
Protecție la trăsnet	●		●	
Protecție la lipirea contactorului	●		●	
Detecția răsturnării	●		●	
Detecția pătrunderii apei	○		○	

Semnal control acces	●		●	
Semnal protecție supratensiune	●		●	
Lungimea cablului pistolului	/		sub 7,5 m	
Grad de protecție	IP65			
Temperatura mediului ambiant	-30°C~+55°C			
Temperatură de depozitare	-40°C~+85°C			
Dimensiuni încărcător	W420 x H1550 x D210 mm			
Greutate	53.9kg	53.9kg	58.6kg	56.4kg
Maximum Altitude	<2000m			

● : Standard ○ : Opțional ⊗ : Fără